



- 1 Valitse sisäosat halutun napamäärän mukaan
- 2 Valitse sisäosan kokoinen yläosa ja haluttaessa sille kansi
- 3 Valitse sisäosan kokoinen alaosa ja haluttaessa sille kansi
- 4 Valitse holkkitiivisteet kaikille johtoliitännöille (varmistaa oikea kierre)
- 5 JOS käytössä pinta-asennuskotelo ja käytössä vain yksi läpivienni valitse peitetulppa peittämään kotelon tyhjä reikä (varmistaa kierre)



Weidmüller on ensimmäisenä tuonut käytännöllisen Push In -liitoksen myös moninapaliittimiin. Liitos hoituu nopeasti ja yksinkertaisesti pelkästään työntämällä johdin paikalleen.

Lisäksi laaja valikoima lisätarvikkeita: Liittimien koodaus, kiskokiinnitys yms.

HE-sarjan sisäosat Push In liitoksella



Navat	Pistoke	Vastake	Koko
6+PE	1873530000	1873520000	3
10+PE	1873550000	1873540000	4
16+PE	1873570000	1873560000	6
24+PE	1873590000	1873580000	8

1 Sisäosat

500V, 16A (6-napainen 24 A)

Lanka/monisäikeinen: 0,75-2.5mm², Hienosäikeinen pääteholkillä 0.5-2.5mm²

Saatavilla myös 32 ja 48 napaisina

Kotelot (IP65/NEMA 4X)

Kaikille allaoleville tilausnumeroille johtoläpiviennit M25 kierteellä jollei muuta mainittu

Koko	Kaapeli sivusta	Kaapeli päältä	Kansi yläosalle	Uppoasennus	Pinta-asennus	Kaapelijatko	Kansi alaosalle
3	1788090000	1788110000	1665210000	1202100000	1788130000	1021330000	1665200000
4	1787550000	1787590000	1665240000	1205000000	1787630000	1787720000*	1665230000
6	1788180000	1788210000	1665270000	1208600000	1788240000	1787200000	1665260000
8	1787760000	1787820000	1665640000	1212400000	1787870000	1787920000	1665630000

2 Yläosat

3 Alaosat

* M20 kierteellä!



Holkkitiivisteet



M20
M25

4

Messinki, IP68

1772220000

1909920000

Kaapelin halkaisija (mm)

5-13

11-17

Sulkutulppa



M20
M25

5

Messinki, IP68

1777740000

1777750000